

EKIシリーズ向けアクセサリ(アンテナ/ケーブル)販売終了のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、EKIシリーズ向けのアンテナとケーブルは、市場需要の低下のため製品ラインを統合致します。これに伴い、下記型式の製品は販売を終了させていただきます。ここにご案内申し上げます。

記

■ 対象製品型番および代替製品

対象製品型番	代替製品	最終購入受付日	最終出荷日
ANT-1208-G2E	ANT-2216M-G2E	2015/11/25	2015/12/30
ANT-2209-G2E	ANT-2216M-G5E		
ANT-2216-G2E	—		
ANT-3215-G2E			
ANT-1208-G5E			
ANT-2218-G5E			
ANT-3213-G5E			
ANT-1205D-G25E			
ANT-1210D-G25E			
ANT-2215D-G25E			
ANT-3215D-G25E			
ANT-3214M-G2E			
ANT-3215M-G5E			
ANT-5115-AE	ANT-5130-AE		
ANT-5210-AE	ANT-5230-AE		
ANT-5260-AE	—		
ANT-5290-AE			

■ 詳細

EKIシリーズ向けアクセサリのアンテナおよびケーブルは、需要低下のため製品戦略に基づき4モデルに統合いたします。代替モデルの詳細は以下を参照下さい。

アンテナ

製品型番	ANT-2216M-G2E	ANT-2216M-G5E
Frequency Range	2.3~2.7GHz	5.1~5.9GHz
Antenna Type	Patch	Patch
Antenna Gain	16dBi	16dBi
Description	16dBi 2.4G MIMO Patch Antenna	16dBi 5G MIMO Patch Antenna
Impedance	50 Ohm	50 Ohm
Polarization	Linear, vertical/Horizontal	Linear, Vertical
HPBW/Vertical	25/25	19/21
V.S.W.R.	2.0:1(Max)	2.0:1(Max)
Power Handling	6W(cw)	6W(cw)
Connector	N-Jack	N-Jack

Operating Temp.	-40 to +80	-40 to +80
IP Rating	IP67	IP55
Weight	1.1 kg	1.1 kg

ケーブル

製品型番	ANT-5130-AE	ANT-5210-AE
Description	3M N-Plug to SMA-Plug Cable	3M N-Plug to N-Plug Cable
Cable Typ	ULA-168	ULA400
VSWR	1.5:1 Max. @ DC~3.0GHz 2.0:1 Max. @ 3.0~6.0GHz	1.5:1 Max. @ DC~6.0GHz
Insertion Loss	3.5dB Max. @ DC~3.0GHz 4dB Max. @ 3.0~6.0GHz	1.1dB Max. @ DC~3.0GHz 1.6dB Max. @ 3.0~6.0GHz
Connector Type	N-plug to RP SMA-plug	N-plug to N-plug
Cable Length	3M	3M

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022