

PWR-247(オプション電源)リビジョン変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、オプション電源PWR-247はリビジョンをBEからCEへ変更致します。ここにご案内申し上げます。
記

■ 対象製品型番および代替製品

製品型番	後継製品	最終購入受付日	最終出荷日
PWR-247-BE	PWR-247-CE	2016年3月31日	2016年6月30日

■ リビジョン変更に伴う仕様変更

製品型番	PWR-247-BE (変更前)	PWR-247-CE (変更後)
定格出力	63W	60W
出力電圧	24VDC	24VDC
出力電流	2.62A	2.5A
入力電圧	AC100V-240V	AC100V-240V
入力交流周波数	47-63Hz	47-63Hz
変換効率	≥85%	≥87%
DOELレベル	VI	VI
動作温度	-20℃～40℃(100%負荷時) 50%負荷の場合、70℃まで対応	-20℃～40℃(100%負荷時) 64%負荷の場合、70℃まで対応
保管温度	-40℃～85℃	-30℃～60℃
高度限界	2000m	5000m
MTBF (平均故障間隔)	100,000時間 25℃環境温度下、通常負荷時 (MIL-HDBK-217F規格準拠)	200,000時間 25℃環境温度下、通常負荷時 (SR332規格準拠)
外形寸法	118 x 52 x 34.5 mm	110 x 62 x 31.5 mm
適合規格	CE,UL/cUL,FCC,GS	CE,UL/cUL,FCC,TUV/GS

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: 03-6802-1022