

EKI-135xシリーズ 販売終了のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、EKI-1351-AE、EKI-1352-AEは主要コンポーネントの終息に伴い販売を終了させていただきます。
ここにご案内申し上げます。

記

(1) **対象製品型番および代替製品**

製品型番	代替製品	最終購入受付日	最終出荷日
EKI-1351-AE	EKI-1361-AE	2015/09/04	2015/11/27
EKI-1352-AE	EKI-1362-AE		

(2) **変更理由**

- ・ 主要コンポーネントであるオックスフォード社ローカルバス UART の終息
- ・ Wifi 性能を 802.11b/g 1x1 出力 13dBm から 802.11 b/g/n 2x2 出力 19dBm に強化
- ・ 動作温度範囲を 0～50℃から-30～65℃に強化

(3) **比較表**

HW エンハンスメント		EKI-135x-AE	EKI-136x-AE
ワイヤレス規格		802.11 b/g	802.11 b/g/n
セキュリティ		WEP, WPA, WPA2	WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise
RF	MIMO	1T1R	2T2R
	Tx パワー	13dBm	19dBm
	Rx セキュリティ	-89dBm(11b 1Mbps)	-93dBm(11g Rx0+Rx1)
ソフトウェア コンフィギュレーション		Windows Utility Web Browser	Windows Utility Web Browser Telnet Console
認証	C1D2	X	○
	ATEX	X	○
動作温度範囲		0～50℃	-30～65℃

(4) **ファームウェアバージョン表**

後継モデルは異なるUARTを使用しているため、ファームウェアもリビジョン変更前の製品のものとは異なります。ドライバのソフトウェアコードには下位互換性はありません。EKI製品のデバイス設定ユーティリティは、これらの2つのバージョン間でのファームウェアを識別するのに役立ちます。正確なバージョンのファームウェアにアップロードされるようご注意ください。

製品型番	ファームウェアバージョン
EKI-1351-AE	D1.35_04034B67
EKI-1352-AE	D1.35_0404809F
EKI-1361-AE	D1.17_r4053_B2563760
EKI-1362-AE	D1.17_r4053_B2083B15

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022